



Het montagesysteem bestaat uit dakhaken die onder de pannen geschroeft worden. Deze worden met RVS hamerkopbouten verbonden aan een profiel waar de zonnepanelen met eind en tussenklemmen aan gemonteerd kunnen worden. De dakhaken zijn universeel toepasbaar voor zo goed als alle dakpan soorten. Alle bijgeleverde materialen zijn voorgestanst, voorgeboord of op maat gezaagd.

Dakhaken

De dakhaken zijn van aluminium materiaal. Ze zijn te krijgen in twee maten, zodat panelen in portrait en landscape gemonteerd kunnen worden.

Montagerail

De dakhaken worden eenvoudig met m8 hamerkopbouten en borgmoeren aan de montagerail bevestigd. Deze kunnen vastgezet worden met een steeksleutel 13. Door een sleuf in de dakhaak kan het profiel op hoogte worden gesteld.

Zonnepanelen

De zonnepanelen worden op de montagerail bevestigd met tussen en eindklemmen, de tussenklemmen zijn universeel toepasbaar, voor de eindklemmen is er voor iedere paneeldikte een aparte eindklem. Deze komen in 35, 40, 46 en 50mm. De klemmen worden vastgezet met m6 hamerkopbouten en borgmoeren. Deze kunnen met steeksleutel 10 worden vastgezet. Afhankelijk van de paneel dikte wordt een 60 of 70mm hamerkopbout meegeleverd.



SOLAR CONSTRUCT
NEDERLAND

